Formularz cenowy

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 1 Akcesoria do sterylizacji

Lp	Asortyment	Cena netto 1 szt./rolki	Ilość na 24 m-ce	J.m.	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Numer Katalogowy
1	Taśma samoklejąca bez wskaźnika, super mocna, niebieska, 19 mm/55m. W zestawie podwójny podajnik do taśmy		190	szt						
2	Taśma samoklejąca ze wskaźnikiem do pary, klasa A - 19 mm/55 m . W zestawie podwójny podajnik do taśmy		190	szt						
3	Filtry do kontenera, papierowe ze wskaźnikiem S, klasy A, okrągłe o średnicy 19 cm		2000	szt						
4	Papier wchłaniający wilgoć, do wykładania tac narzędziowych i kontenerów, zabezpieczający opakowania przed uszkodzeniem czy rozerwaniem o wymiarach 30cm/50cm		2000	szt						
5	Etykiety do metkownicy Typu M 3529, podwójnie klejone, ze wskaźnikiem PARA, po 750 metek w rolce. W zestawie metkownica dwurzędowa kompatybilna z metkami w pozycji 5,6		280	rolka						
6	Etykiety do metkownicy Typu M 3529, podwójnie klejone, ze wskaźnikiem Formalina, po 750 metek w rolce		80	rolka						
7	Plomby do kontenerów typu Aesculap, plastikowe, kolor niebieski		2000	szt						
Razem:						**x**			x	x

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 2 Testy kontroli sterylizacji

Lp	Asortyment	Cena netto za 1 szt	Ilość na 24 m-ce	J.m.	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Numer Katalogowy
1	Wskaźnik chemiczny wieloparametrowy, liniowe ułożenie wskaźnika, perforowany, do kontroli sterylizacji parą wodną, klasa 4, informacja o klasie testu i zgodności z Normą EN 867 umieszczoną na każdym teście.		24 000	szt						
2	Chemiczny test paskowy, wieloparametrowy do sterylizacji parowo – formaldehydowej, w formie paska papierowego, spełniający Normę EN 687 – 1		4 000	szt						
3	Test kontroli wsadu parowo - formaldehydowego, gdzie czynnikiem sterylizującym jest para i formaldehyd o stężeniu minimum 1-2%, klasa 5, aplikator typu Helix, spełniający Normę EN 687 – 1		200	szt						
4	Test biologiczny do kontroli sterylizacji formaldehydowej +pożywka z podłożem TBS w szklanej probówce, spełniający normę EN 866-7		200	szt						
5	Test biologiczny, ampułkowy do sterylizacji parą wodną, zawierający spor bakterii Geobacillus stearothermopilus odczyt po 10 godzinach inkubacji. Spełniające Normę EN 867-3. W zestawie inkubator do ww testów.		800	szt						
6	Emulator klasa VI, para 134 C – 7 min, 121 C – 20 min. Pakowany po 250 szt.		5 000	szt						
7	Testy paskowe B&D z przesuwalną substancją wskaźnikową. Oznaczenie normy na każdym wskaźniku. W zestawie przyrząd – tuba PCD kompatybilna z w/w testami z możliwością wykorzystania w innych procesach jako przyrząd kontroli wsadu. Pakowane po 100 szt.		1 500	szt						

8	Zintegrowany test kontroli sterylizacji parowej z przesuwalną substancją wskaźnikową Klasa V, dwa okienka, z czego jedno jest oznaczonym polem bezpieczeństwa odczytu poprawności procesu. Informacja o klasie testu i zgodności z Normą ISO 11 140 umieszczoną na teście. W zestawie przyrząd – tuba PCD kompatybilna z w/w testami z możliwością wykorzystania w innych procesach jako przyrząd kontroli wsadu. Pakowany po 100 szt		5 000	szt						
Razem:						**x**			x	x

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 3 Materiał opakowaniowy

Lp	Asortyment	Cena netto za 1 szt	Ilość na 24 m-ce	J.m.	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota podatku VAT	Wartość brutto	Producent	Numer Katalogowy
1	Torebki papierowe ze wskaźnikiem S o wymiarach 180 mm x 95 mm x 380 mm		2 400	szt.						
2	Jednorazowe opakowanie do sterylizacji parowej i przechowywania wysterylizowanych narzędzi oraz bielizny operacyjnej, ze specjalnej, syntetycznej włókniny oraz PP nowej generacji o gramaturze 57g/m². Włóknina powinna cechować się dużą miękkością, wytrzymałością mechaniczną i łatwością w układaniu. Produkt naprzemiennie pakowany w kolorze niebieskim i zielonym o wymiarze 60x60cm		3 000	szt						

3	Jednorazowe opakowanie do sterylizacji parowej i przechowywania wysterylizowanych narzędzi oraz bielizny operacyjnej, ze specjalnej, syntetycznej włókniny oraz PP nowej generacji o gramaturze 57g/m². Włóknina powinna cechować się dużą miękkością, wytrzymałością mechaniczną i łatwością w układaniu. Produkt naprzemiennie pakowany w kolorze niebieskim i zielonym o wymiarze 75x75 cm		10 000	szt						
4	Jednorazowe opakowanie do sterylizacji parowej i przechowywania wysterylizowanych narzędzi oraz bielizny operacyjnej, ze specjalnej, syntetycznej włókniny oraz PP nowej generacji o gramaturze 57g/m². Włóknina powinna cechować się dużą miękkością, wytrzymałością mechaniczną i łatwością w układaniu. Produkt naprzemiennie pakowany w kolorze niebieskim i zielonym o wymiarze 100x100 cm		10 000	szt.						
5	Rękaw papierowo-foliowy bez zakładki, papier o grubości 60g/m² (+/- 5 %), folia 6-warstwowa o grubości od 52 do 55 mikrometrów, 5 cm x 200 m		20	szt.						
6	Rękaw papierowo-foliowy bez zakładki, papier o grubości 60g/m² (+/- 5 %), folia 6-warstwowa o grubości od 52 do 55 mikrometrów, 10 cm x 200 m		70	szt.						
7	Rękaw papierowo-foliowy bez zakładki, papier o grubości 60g/m² (+/- 5 %), folia 6-warstwowa o grubości od 52 do 55 mikrometrów, 12 cm x 200 m		70	szt.						
8	Rękaw papierowo-foliowy bez zakładki, papier o grubości 60g/m² (+/- 5 %), folia 6-warstwowa o grubości od 52 do 55 mikrometrów, 15 cm x 200 m		70	szt.						
9	Rękaw papierowo-foliowy bez zakładki, papier o grubości 60g/m² (+/- 5 %), folia 6-warstwowa o grubości od 52 do 55 mikrometrów, 20 cm x 200 m		70	szt.						

10	Rękaw papierowo-foliowy bez zakładki, papier o grubości 60g/m² (+/- 5 %), folia 6-warstwowa o grubości od 52 do 55 mikrometrów, 30 cm x 200 m		10	szt.						
11	Rękaw papierowo-foliowy z zakładką, papier o grubości 60g/m² (+/- 5 %), folia 6-warstwowa o grubości od 52 do 55 mikrometrów, 10 cm x 4 cm x 100 m		25	szt.						
12	Rękaw papierowo-foliowy z zakładką, papier o grubości 60g/m² (+/- 5 %), folia 6-warstwowa o grubości od 52 do 55 mikrometrów, 25 cm x 6 cm x 100 m		70	szt.						
13	Rękaw papierowo-foliowy z zakładką, papier o grubości 60g/m² (+/- 5 %), folia 6-warstwowa o grubości od 52 do 55 mikrometrów, 30 cm x 6 cm x 100 m		20	szt.						
Razem:						x			x	x

dotyczy pozycji od 5 do 13: testy chemiczne (FO, S) umieszczone na papierze pod folią na linii zgrzewu fabrycznego. Napisy i testy umieszczone poza obszarem wypełnienia. Informacje o przebarwieniu wskaźnika sterylizacji w języku polskim, oznaczony jednoznacznie kierunek otwierania na linii zgrzewu fabrycznego tylko od strony papieru, norma PN EN 868, numer serii umieszczony na linii zgrzewu fabrycznego. Znak CE tylko na opakowaniu zbiorczym.

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 4 Testy kontroli procesów mycia i dezynfekcji

Lp	Asortyment	Cena netto za 1 szt	Ilość na 24 m-ce	J.m.	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota podatku VAT	Wartość brutto	Producent	Numer Katalogowy
1	Samoklejący test do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze, ocena parametru czasu 10 min i temperatury 93ºC, czytelna i wyraźna zmiana koloru wskaźnika po użyciu. Zgodność z normą PN EN ISO 15883		600	szt						
2	Test sprawdzający skuteczność procesów mycia oraz efektywności działania detergentów w myjni-dezynfektorze, wskaźnik kontrolny umieszczony na specjalnej, cienkiej, aluminiowej płytce metalowej. W zestawie holder do umieszczania testów na tacy narzędziowej. Możliwość archiwizacji testu.		400	szt.						
3	Test sprawdzający skuteczność procesów mycia oraz efektywności działania detergentów w myjce ultradźwiękowej, wskaźnik kontrolny umieszczony na specjalnej, cienkiej, aluminiowej płytce metalowej. W zestawie holder do umieszczania testów na tacy narzędziowej. Możliwość archiwizacji testu.		500	szt.						
4	Test kontroli pracy zgrzewarek Seal Check 180 mm w postaci arkusza bez folii		100	szt.						
Razem:						x			x	**x**

Podpis Wykonawcy