Załącznik Nr 2 do SWZ

F O R M U L A R Z C E N O W Y

Pakiet nr 24 Ostrza do piły oscylacyjnej

Lp	Asortyment	Cena netto	Ilość na 12 m-cy	J.m.	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Ostrza do piły oscylacyjnej, grubość 0,80 mm, długość użytkowa 85,0 mm, grubość cięcia 1,00 mm		1	szt						
2	Ostrza do piły oscylacyjnej, grubość noża 1,20 mm, długość użytkowa 90,0 mm, szerokość noża 25,0 mm, grubość cięcia 1,27 mm		1	szt						
3	ostrza do piły oscylacyjnej małe przeznaczone do drobnych kości		6	szt						
4	Baterie do napędu de Soutter		1	szt						
RAZEM						x			x	x

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 25 Zestaw do złamań okoloprotezowych

Lp	opis	cena jednostk. netto	Ilość na 12 m-cy	j.m	wartość netto	Stawka VAT	kwota VAT	wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
I	Zestaw kabli i płyt do złamań okołoprotezowych. System pozwalający zaopatrzyć złamania trzonu oraz złamania blizszej nasady uda. Płyty krętarzowe w dwóch rozmiarach części bliższej płyty, zaczepianej na krętarz – każdy z rozmiarów przynajmniej w 3 długościach w zakresie 100-210mm. Płyty mocowane linkami stalowymi o średnicy 2,0mm z zaciskami. Możliwość dodatkowej stabilizacji płyty za pomocą śrub korowych o średnicy 4,5mm. Płyty proste o różnej liczbie otworów (5, 7, 9 i11) oraz rowków do mocowania kabli (odpowiednio: 6, 8, 10, 12). Linki stalowe o średnicy 2,0mm z zaciskiem lub bez zacisku stosowane jako cerklarz lub do mocowania płyt prostych i krętarzowych.	x	x	x	x	x	x	x		
1	płyta prosta		2	szt						
2	płyta krętarzowa		2	szt						
3	linka z zaciskiem lub bez		17	szt						
4	zacisk		17	szt						
RAZEM:						x			x	x

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 26 Syntetyczny zamiennik kości

Lp	Asortyment	Cena jedn. netto	Ilość na 12 m-cy	J.m.	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
	Syntetyczny biomateriał do uzupełniania ubytków kostnych, podstawowy składnik – 100% beta trójfosforan wapnia, materiał nie wydzielający ciepła przy wprowadzaniu i scalaniu – wytrzymałość na siły ściskające około 7,5 Mpa – pełna wytrzymałość uzyskiwana po 24h od wprowadzenia – biokompatybilny i biorozpuszczalny – neutralny odczyn Ph/ lub produkt równoważny: dwufazowy syntetyczny substytut kości składający się z 60% hydroksyaldehydu i 40% beta trójfosforanu wapnia; wytrzymałość na ściskanie 10Mpa; mikroporowatość 45%; mesoporowatość 20% i makroporowatość 35%. Opakowania sterylne. Czas pełnej przebudowy od 6 do 18 miesięcy. Materiał w postaci granul, gotowy do bezpośredniego użycia o rozmiarach granul 1,4 – 3mm oraz objętościach 10,0ml i 20,0ml	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	Objętość 10 ml		1	szt						
2	Objętość 20 ml		1	szt						
RAZEM						x			x	x

Podpis Wykonawcy