Pakiet nr 93 Implanty ortopedyczne

L.p.	Asortyment	Ilość na 12 m-cy	j.m.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1.	Implant niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z pętlą zaciskową z materiału niewchłanianego zmniejszającą swoją długość poprzez naprzemienne lub jednoczesne dociąganie nici oraz dwiema niciami w różnych kolorach, jedna nić prowadząca o grubości 5 USP , druga nić o grubości 2 USP Polyester do przeciągnięcia guzika (tzw. Flip). Implant sterylny .	20	szt.							
2.	Guzik rewizyjny na implant udowy 20mm x7mm	2	szt.							
3.	Taśma do zabiegów ortopedycznych o szerokości 1.4mm, 1.6mm,2.0mm dł. 99-100 cm zakończona obustronnie niciami o gr. 2 USP z igłami lub bez igieł. Taśma sterylna	10	szt.							
4.	Śruba interferencyjna biokompozytowa z PLGA z systemem SELF-LOCKING SL ulegająca autokompresji zapewniająca rozszerzenie implantu o 1-2% w warunkach ludzkich. Implant nietnący mocowanych przeszczepów kaniulowany na całej długości śruby. Dostępny w rozmiarach śr.4mm 5mm dł.10,15,20 mm, śr. 6mm dł. 15,20,26mm, śr. 7mm dł. 20,24,26,30mm, śr. 8mm 9mm dł. 20,24,28,30,33, śr. 10mm dł.24,28,30,33mm. Implant sterylny	20	szt.							
5.	Implant niewchłanialny śruba interferencyjna z tytanu. Śruba z tzw. miękkim gwintem na całej długości implantu nietnąca mocowanych przeszczepów. Implant kaniulowany kanałem na całej długości śruby . Dostępny w rozmiarach średnicy 7, 8 mm dł. 20,25,30mm , śr.9,10mm dł. 25,30mm. Implant sterylny.	15								

6.	Implant niewchłanialny do rekonstrukcji stożka rotatorów. Implant mocowany do kanału tzw. miękką kotwicą, zaopatrzony w jedną lub dwie nici z materiału UHMWPE. Implant w rozmiarze 2.9mm z dwiema niciami , jedną nitką i jedną taśmą 1.4mm lub z trzema niciami . Implant sterylny.	24								
7.	Implant niewchłanialny do rekonstrukcji obrąbka stawu barkowego. Implant mocowany do kanału tzw. miękką kotwicą, zaopatrzony w jedną lub dwie nici z materiału UHMWPE. Implant w rozmiarach 1.5mm z jedną nitką , 1.5mm z jedną taśmą 1.4 , 1.8 mm z dwiema niciami , 1.8mm z jedną nitką i jedną taśmą 1.4 na jednorazowym giętkim podajniku. Kotwicę można implantować na prostej lub zagiętej kaniulowaniej prowadnicy. Implant sterylny.	24	szt.							
8.	Implant Tytanowy niewchłanialny samogwintujący bez potrzeby dodatkowego nawiercania lub nabijania kości. Implant zaopatrzony w dwie lub trzy nici w różnych kolorach z igłami i bez igieł. . Kotwice mają dwa oczka do szwów, aby zminimalizować możliwość posiadania drugiego zamka szwu po zawiązaniu pierwszego szwu.Podajnik ze znacznikami poziomymi oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Dostępny w rozmiarach 5.0 mm i 6.5 mm. Implant sterylny	24	szt.							
9.	System do stabilizacji stawu skokowego Syndesmosis ,składający się z podłużnego guzika szer. 3mm z pętlą w rozmiarze 5 USP oraz z okrągłego guzika śr. 8mm	10	szt.							

10.	Implant niewchłanialny bezwęzłowy z materiału PEEK skałdający się z 2 części z korpusem PEEK i PEEK eleyet umocowanych na jednym podajniku. Dolna część implantu wbijana z otworem do przeciągnięcia nici lub taśmy, górna część implantu gwintowana wkręcana. Podajnik ze znacznikiem poziomym oznaczającym optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od implantu po wykręceniu podajnika. Dostępny w rozmiarach 4.75mm i 5.5mm. Sterylny.	6	szt.							
11.	System do szycia łąkotki metodą all-inside składający się z dwóch (szwów) miękkich implantów z plecionki UHMWPE znajdujących się na jednej igle (podajniku). System posiada tzw. „cyngiel”do wprowadzenia implantów i napięcia nitki. Zaopatrzony jest również w przycisk służący do obcięcia nitki ściągającej na zewnątrz kolana. System nie pozostawia węzłów w przestrzeni stawowej. Implant sterylny.	20	szt.							
12.	Guzik tytanowy okrągły wypukły z dwoma otworami	5	szt.							
13.	Igła do szycia mięśni i ścięgien stożka rotatorów	10	szt.							
14.	Frez wielorazowy typu resektor gładki śr. 4,5mm.	1	szt.							
15.	Frez wielorazowy typu resektor gładki owalny śr.4.5mm	1	szt.							
16.	Frez wielorazowy z wiertłem owalnym typ"Acromionizer"	1	szt.							
17.	Frez wielorazowy typu resektor ząbkowny śr. 3,5mm	2	szt.							
18.	Frez wielorazowy typu resektor owalny śr. 3,5mm	1	szt.							
19.	Frez wielorazowy typu resektor siekacz śr. 4,5mm	1	szt.							
20.	Ostrze do piły sagitalnej BUSA 25,7/5.5/040/061mm KM-3106	20	szt.							

21.	Ostrze do piły sagitalnej BUSA 16,1/4.5/040/063mm K-3105	20	szt.							
22.	Ostrze do piły sagitalnej BUSA 16,1/9.5/040/063mm KM-3104	20	szt.							
23.	Optyka artoskopowa ze światłowodem,płaszczem artroskopowym i trokarem	1	szt.							
24.	Dren do pompy artroskopowej do 20 cykli sterylizacji kompatybilne z pompą FLUD CINTROL ARTHRO firmy Richard Wolf 2204	5	szt.							
RAZEM										

Wymagane warunki:

1. Zamawiający wymaga wstawienia na czas realizacji umowy instrumentariów
3. Czas dostarczenia uzupełnienia zużytych implantów nie może przekroczyć 72 godzin.
4. Zamawiający wymaga aby każdorazowe zużycie opatrzone było jedną fakturą przypisana do konkretnego pacjenta.
5. Zamawiający wymaga utworzenia na terenie szpitala depozytu implantów

Podpis Wykonawcy