OPIS, WYMAGANIA I PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.	Nazwa asortymentu	Parametry i wymagania
1	Bluza całosezonowa	**1. MATERIAŁ –**100% poliester, zgodny z Polską Normą PN-EN 14058:2007 lub normą zastępującą, co najmniej w klasie 2 w zakresie oporu cieplnego **2. BARWA –** kolor fluorescencyjny czerwony zgodny z Polską Normą PN-EN 471+A1:2008 lub normą zastępującą **3. OZNAKOWANIE –** naszywka z wzorem graficznym systemu po lewej stronie na wysokości klatki piersiowej, wykonana na materiale odblaskowym **4. KIESZENIE –** na dole z przodu minimum dwie ze skośnymi otworami zapinane na zamek błyskawiczny; jedna kieszeń z zapięciem we wnątrz **5. INNE –** bluza mocowana do kurtki całosezonowej za pomocą rozdzielnego zamka błyskawicznego
2	Spodnie letnie	**1. MATERIAŁ –** min. 50% bawełny, 50 % poliester **2. BARWA –** kolor fluorescencyjny czerwony zgodny z Polską Normą PN-EN 471+A1:2008 lub normą zastępującą, w klasie 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widoczność członków ratownictwa medycznego **3. PASY –** dwa pasy równoległe z materiału odblaskowego o szerokości min. 5 cm zgodnie z Polską Normą PN-EN 471+A1:2008 lub normą zastępującą, rozmieszczone poniżej uda wokół całego obwodu nogawek **4. KIESZENIE –** dwie poniżej pasa z przodu, co najmniej jedna kieszeń z tyłu oraz na nogawkach po zewnętrzych stronach na wysokości 1/2 uda kieszenie zewnętrzne przykryte klapkami **5. INNE –** spodnie zapinane na zamek błyskawiczny i guzik
3	Kamizelka	**1. MATERIAŁ –** min 50 % bawełny, 50 % poliester **2. BARWA –** kolor fluorescencyjny czerwony zgodny z Polską Normą PN-EN 471+A1:2008 lub normą zastępującą w klasie 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widoczność członków zespołu ratownictwa medycznego **3. WZÓR –** dwa poziome pasy materiału odblaskowego o szerokości 5cm zgodnie z Polską Normą PN-EN 471+A1:2008 lub normą zastępującą; pasy rozmieszczone na dole (nie mniej niż 5cm od dolnej krawędzi), wokół całego obwodu w odległości min. 5 cm **4. OZNAKOWANIE –** przód : po prawej na wysokości klatki piersiowej naszywka z wzorem graficznym systemu wykonana na materiale odblaskowym ; po lewej na wysokości klatki piersiowej naszywka lub nadruk z oznakowaniem funkcji; tył : naszywka lub nadruk na materiale odblaskowym z wzorem graficznym, znaki białe wypełnione elementem odblaskowym o śr. 20 cm, nadruk na materale odblaskowym z nazwą funkcji **5. INNE –** kieszenie rozmieszczone z zachowaniem wymaganych powierzchni materiałów tj. tła i odblasku

4	Koszulka z krótkim rękawem	**1. MATERIAŁ –** min. 50% bawełny o oporze pary wodnej nie większym niż 5m2 x Pa/W **2. BARWA –** kolor fluororescencyjny czerwony zgodny z Polską Normą PN-EN 471+A1:2008 lub normą zastępującą **3. OZNAKOWANIE –** po lewej stronie z przodu w górnej części wzór graficzny systemu
5	Kurtka całosezonowa	**1. MATERIAŁ –** 100 % poliester, zgodny z Polska Normą PN-EN 343+A1:2008 lub normą zastępująca co najmniej klasa 2 w zakresie wodoszczelności i w zakresie oporu pary wodnej; kurtka od wewnątrz wykończona podszewką siatkową lub materiałem paroprzepuszczalnym **2. BARWA –** kolor fluororescencyjny czerwony zgodnie z Polską Normą PN-EN 471+A1:2008 lub normą zastępującą w klasie 2 w zakresie minimalnej powerzchni materiałów zapewniających widoczność członków zespołu ratownictwa medycznego **3. PASY** – wykonane z materiału odblaskowego zgodnie z Polską Normą PN-EN 343+A1:2008 lub normą zastępującą, minimalna powierzchnia materiału odblaskowego 0,13m2, pasy rozmieszone : -na dole (nie mniej niż 5cm od dolnej krawędzi) wokół całego obwodu pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości nie mniej niż 5 cm; -nad ściągaczem w pasie (nie mniej niż 5cm od dolnego pasa odblakowego) wokół całego obwodu kurtki pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości 5 cm; -na rękawach na wysokości ramion (poniżej naszywki z wzorem graficznym systemu) pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości 5 cm; -na rękawach na wysokości poniżej łokcia (nie mniej niż 5cm od dolnej krawędzi rękawów) pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości 5 cm **4. KAPTUR –** odpinany lub doszyty na stałe z możliwością chowania w stójce; na obwodzie części twarzowej kaptura, wokół pasa i dolnej krawędzi kurtki odszyty tunel ze sznurkiem ściągającym **5. KIESZENIE** – co najmniej dwie kiszenie dolne z przodu umieszczone symetrycznie ze skośnymi otworami zamykane na zamek błyskawiczny; na wysokości klatki piersiowej min. dwie kieszenie umieszczone symetrycznie z przodu po obu stronach z zapięciem przykrytym klapą (w tym jedna kieszeń o wymiarach umożliwających umieszczenie przenośnego radiotelefonu); minimum jedna kieszeń wewnętrzna **6. OZNAKOWANIE** – na lewej górnej kieszeni z przodu naszywka, taśma samoszczepna lub identyfikator z nazwą funkcji; na lewym rękawie z przodu umieszczony wzór graficzny systemu w postaci nadruku na materiale odblaskowym; z tyłu na wysokości klatki piersiowej naszywka na materiale odblaskowym z wzorem graficznym systemu; na plecach oznakowanie umieszczone na materiale odblaskowym z nazwą funkcji **7. RĘKAWY –** z możliwością odpinania, łączone na zamki błyskawiczne przykryte plisami lub listwami z możliwością regulacji obwodu maniektów, dodatkowe wzmocnienia na łokciach **8. INNE –** zamek błyskawiczny głównego zapięcia dwustronnie rozdzielczy; listwa lub plisa zakrywająca zapięcie zapinana na taśmę samoszczepną; długość kurtki minimum do wysokości bioder
6	Obuwie	**1. MATERIAŁ –** wodoodporna skóra lub skóra z połączeniem tkaniny, **2. BARWA –** czarna **3. WZÓR** – buty typu trzewki całosezonowe ze wzmocnionym noskiem, cholewka ponad kostkę, podeszwa antypoślizgowa, olejoodporna

Dodatkowe wymagania asortymentu :

a) Odzież nie powoduje ściągania i marszczenia się tkaniny;

b) Wszelkie oznakowania są trwałe (niespieralne);

c) Odzież wyposażona jest w niespieralne wszywki z informacją dotyczącą m. in. temperatury prania czy składu tkaniny;

d) Napy oraz zatrzaski wykonane z materiału nierdzewnego;

e) Krój odzieży oraz obuwia zapewnia wygodę i bezpieczeństwo użytkownikom;

f) W miejscach narażonych na rozdarcie odzież posiada dodatkowe wzmocnienia;

g) Odzież odporna na deformacje, zmniejszanie, zniekształcenia, odbarwianie podczas prania, prasowania czy maglowania;

h) Asortyment zgodny z wymogami j/w zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. (Dz. U. 2019 poz. 2487, załącznik nr 3).

i) Możliwość wyboru dowolnego rozmiaru z przedziału od XS do XXXL

j) Gwarancja na każdy asortyment na okres 24 miesięcy

_____

Podpis Wykonawcy